



ESPECIFICACIONES



DISEÑO

Calibre	12.1 "(49.00 filas por 10 cm)
Densidad	5302
Peso Densidad	100738
Puntadas por pulgadas	10.8 (42.52 por 10 cm)
Altura de pelo	.129 "(3,28 mm)
Tipo de teñido	Solution Dyed
Material backing	EcoFlex TIC
Tipo de fibra	Duracolor® premium de nylon con Antron® Lumena™ Nylon
Tecnología de fibra	Duracolor®, LEES tiene un sistema resistente a las manchas. Aprueba requisitos GSA sistema permanente de resistencia a las manchas
Peso	19,0 oz por sq. m. (644 g / m2)
Patrón de repetición	No aplicable
Tamaño/anchura	24" x 24" (60.9 cm x 60.9 cm)
Método de instalación	Quarter Turn, Multi Directional, Brick Ashlar, Vertical Ashlar, Monolithic
Calidad de aire interior	Green Label Plus 1098
NSR 140	Gold

RENDIMIENTO

Estática	AATCC-134 Under 3.5 KV
Flamabilidad	ASTM E 648 Class 1 (Glue Down)
Densidad de humo	ASTM E 662 Less than 450

SERVICIO

- Garantías:
 De por vida para sistemas palmetas
 De por vida para sistema anti-manchas Duracolor®
 De por vida para estática



727
TRANSFORM



739
CONVERT



847
RESHAPE



859
ADJUST



868
FIXED



947
COMPLEX



969
REFORM



979
MODIFY



988
ADAPT