



ESPECIFICACIONES



DISEÑO

Calibre	12/01 (47.00 filas por 10 cm)
Densidad	4675
Peso Densidad	93500
Contenido Sustentable	Pre-consumo, contiene 35% de material reciclado por peso total
Puntadas por pulgadas	11.5 (45.28 por 10 cm)
Altura de pelo	.154" (3,91 mm)
Tipo de teñido	Solution Dyed / Yarn Dyed
Material backing	EcoFlex TIC
Tipo de fibra	Duracolor® premium Nylon con Antron® Legacy

Tecnología de fibra	Duracolor®, LEES tiene un sistema resistente a las manchas. Aprueba requisitos GSA sistema permanente de resistencia a las manchas
Peso	20 oz por sq. m. (678,2 g / m2)
Patrón de repetición	No aplicable
Tamaño/anchura	24" x 24" (60.9 cm x 60.9 cm)
Método de instalación	Monolithic, Vertical Ashlar, Brick Ashlar, Quarter Turn
Calidad de aire interior	Green Label Plus 1098
NSR 140	Gold

RENDIMIENTO

Estática	AATCC 134 Under 3.5 KV
Flamabilidad	Passes DOC-FF-1-70 Pill Test
Densidad de humo	NBS Smoke Chamber NFPA-258 - Less than 450 Flaming Mode

SERVICIO

Garantías:
 De por vida para sistemas palmetas
 De por vida para sistema anti-manchas Duracolor®
 De por vida para estática



114 ORGANIC MOIRE



116 ANTIQUITY



138 REMNANTS



201 ALLURING ORIGINS



217 LASTING IMPRESSION



218 FOUNDATION



224 CONTEMPORARY HISTORY



231 INDUSTRIAL PATINA



236 TRACES



334 VESTIGES



344 NATURAL PERFECTON



346 ARTIFACT



356 RELICS



512 RUBBLE



537 CHERISHEDRUINS



548 PRESERVED