



ESPECIFICACIONES



DISEÑO

| | |
|--------------------------|--|
| Calibre | 12/01 (47.00 filas por 10 cm) |
| Densidad | 5496 |
| Peso Densidad | 109920 |
| Contenido Sustentable | Pre-consumo, contiene 35% de material reciclado por peso total |
| Puntadas por pulgadas | 11.4 (44.88 por 10 cm) |
| Altura de pelo | .131 "(3,33 mm) |
| Tipo de teñido | Solution Dyed / Yarn Dyed |
| Material backing | EcoFlex TIC |
| Tipo de fibra | Duracolor® premium Nylon con Antron® Legado |
| Tecnología de fibra | Duracolor®, LEES tiene un sistema resistente a las manchas. Aprueba requisitos GSA sistema permanente de resistencia a las manchas |
| Peso | 220 oz por sq. m. (678,2 g / m2) |
| Patrón de repetición | No aplicable |
| Tamaño/anchura | 24" x 24" (60.9 cm x 60.9 cm) |
| Método de instalación | Multi-Directional, Monolithic, Vertical Ashlar, Quarter Turn |
| Calidad de aire interior | Green Label Plus 1098 |
| NSR 140 | Gold |

RENDIMIENTO

| | |
|------------------|---|
| Estática | AATCC 134 Under 3.5 KV |
| Flamabilidad | Passes DOC-FF-1-70 Pill Test |
| Densidad de humo | NBS Smoke Chamber NFPA-258 - Less than 450 Flaming Mode |

SERVICIO

Garantías:
 De por vida para sistemas palmetas
 De por vida para sistema anti-manchas Duracolor®
 De por vida para estética



114 ORGANIC MOIRE



116 ANTIQUITY



138 REMNANTS



201 ALLURING ORIGINS



217 LASTING IMPRESSION



218 FOUNDATION



224 CONTEMPORARY HISTORY



231 INDUSTRIAL PATINA



236 TRACES



334 VESTIGES



344 NATURAL PERFECTON



346 ARTIFACT



356 RELICS



512 RUBBLE



537 CHERISHEDRUINS



548 PRESERVED