



ESPECIFICACIONES



DISEÑO

Calibre	5/32" (25.2 filas por 10 cm)
Densidad	5494
Peso Densidad	208,772
Puntadas por pulgadas	8.5 por inch (33.46/10 cm)
Altura de pelo	.249" avg (6.3 mm)
Tipo de teñido	Yarn Dyed
Material backing	EcoFlex ICT
Tipo de fibra	Fortis™ Nylon
Peso	38 oz. per sq. yd. (1288 g/m2)
Patrón de repetición	No aplicable
Tamaño/anchura	24" x 24" (60.9 cm x 60.9 cm)
Método de instalación	Quarter Turn Only
Calidad de aire interior	Green Label Plus 1098
NSR 140	Gold

RENDIMIENTO

Estática	Less than 2.5 kv when tested under the Standard Shuffle Test 70 degrees Fahrenheit (21 degrees Celsius) - 20% R.H.
Flamabilidad	Passes DOC-FF-1-70 Pill Test
Densidad de humo	NBS Smoke Chamber NFPA-258 - Less than 450 Flaming Mode

SERVICIO

Garantías:  
De por vida para sistemas palmetas  
De por vida para estática



438  
WINDSWEPT



508  
CHARCOAL GREY



524  
STEPPING STONE



537  
STORMYPEAK