



ESPECIFICACIONES

DISEÑO

Calibre	1/12 (49.00 filas por 10 cm)
Densidad	7355
Peso Densidad	139,745
Puntadas por pulgadas	10.6 (47.73 per 10 cm)
Altura de pelo	.093" (2.36 mm)
Tipo de teñido	Solution Dyed
Material backing	EcoFlex ICT
Tipo de fibra	Duracolor® Premium Nylon with Antron® Lumena™ Nylon
Tecnología de fibra	Duracolor®, LEES tiene un sistema resistente a las manchas. Aprueba requisitos GSA para sistema PERMANENTE de resistencia a las manchas
Peso	19.0 oz. per sq. yd. (644 g/m2)
Patrón de repetición	No aplicable
Tamaño/anchura	24" x 24" (60.9 cm x 60.9 cm)
Método de instalación	Quarter Turn, Monolithic, Brick Ashlar, Vertical Ashlar, Multi Directional
Calidad de aire interior	Green Label Plus 1098
NSR 140	Gold

RENDIMIENTO

Estática	AATCC-134 Under 3.5 KV
Flamabilidad	ASTM E 648 Class 1 (Glue Down)
Densidad de humo	ASTM E 662 Less than 450

SERVICIO

Garantías:  
 De por vida para sistemas palmetas  
 De por vida para sistema anti-manchas Duracolor®  
 De por vida para estética



727  
TRANSFORM




739  
CONVERT



847  
RESHAPE



859  
ADJUST



868  
FIXED



947  
COMPLEX



969  
REFORM



979  
MODIFY



988  
ADAPT