



ESPECIFICACIONES



DISEÑO

Calibre	1/12 (47.00 filas por 10 cm)
Densidad	8930
Peso Densidad	321,488
Puntadas por pulgadas	10.0 per inch (39.37/10 cm)
Altura de pelo	.129" avg (3.3 mm)
Tipo de teñido	Yarn Dyed
Material backing	EcoFlex ICT
Tipo de fibra	Duracolor® Premium Nylon
Tecnología de fibra	Duracolor®, LEES tiene un sistema resistente a las manchas. Aprueba requisitos GSA para sistema PERMANENTE de resistencia a las manchas
Peso	18 oz. per sq. yd. (610 g/m2)
Patrón de repetición	No aplicable
Tamaño/anchura	24" x 24" (60.9 cm x 60.9 cm)
Método de instalación	Brick Ashlar, Quarter Turn
Calidad de aire interior	Green Label Plus 1098
NSR 140	Gold

RENDIMIENTO

Estática	Menos de 2,5 kv cuando se prueba bajo la norma Standard Shuffle Test 70 grados Fahrenheit (21 grados Celsius) - 20% de humedad relativa
Flamabilidad	Passes DOC-FF-1-70 Pill Test
Densidad de humo	NBS Smoke Chamber NFPA-258 - Less than 450 Flaming Mode

SERVICIO

Garantías:
De por vida para sistemas palmetas
De por vida para estática



518
BLARNEY STONE



524
WOODLAND BROWN



547
BLUE WAVE



548
CARBON BLACK