



ESPECIFICACIONES



DISEÑO

Calibre	5/32" (25.2 rows per 10 cm)
Densidad	9500
Peso Densidad	361,000
Puntadas por pulgadas	8.5 (21.59 per 10 cm)
Altura de pelo	.144" (3.65 mm)
Tipo de teñido	Solution Dyed
Material backing	EcoFlex ICT
Tipo de fibra	Duracolor® Premium Nylon
Tecnología de fibra	Duracolor®, LEES tiene un sistema resistente a las manchas. Aprueba requisitos GSA para sistema PERMANENTE de resistencia a las manchas
Peso	38 oz. per sq. yd. (1288 g/m2)
Patrón de repetición	No aplicable
Tamaño/anchura	24" x 24" (60.9 cm x 60.9 cm)
Método de instalación	Quarter Turn, Monolithic, Brick Ashlar, Vertical Ashlar, Multi Directional
Calidad de aire interior	Green Label Plus 1098
NSR 140	Gold

RENDIMIENTO

Estática	AATCC-134 Under 3.5 KV
Flamabilidad	ASTM E 648 Class 1 (Glue Down)
Densidad de humo	ASTM E 662 Less than 450

SERVICIO

- Garantías:
- De por vida para sistemas palmetas
 - De por vida para sistema anti-manchas Duracolor®
 - De por vida para estática




859
WALNUT



955
COBALT



983
IRON ORE



989
OBSIDIAN