



## ESPECIFICACIONES



### DISEÑO

Calibre	5/64 (39.37 rows per 10 cm)
Densidad	5902
Peso Densidad	118,040
Contenido Sustentable	Pre-consumo, contiene 35% de material reciclado del peso total
Puntadas por pulgadas	9,6 (37.80 per 10 cm)
Altura de pelo	.122" (3.10 mm)
Tipo de teñido	Yarn Dyed
Material backing	EcoFlex ICT
Tipo de fibra	Duracolor® Premium Nylon with Antron® Legacy
Tecnología de fibra	Duracolor®, LEES tiene un sistema resistente a las manchas. Aprueba requisitos GSA para sistema PERMANENTE de resistencia a las manchas
Peso	20 oz. per sq. yd. (678.2 g/m2)
Patrón de repetición	No aplicable
Tamaño/anchura	24" x 24" (60.9 cm x 60.9 cm)
Método de instalación	Brick Ashlar, Quarter Turn
Calidad de aire interior	Green Label Plus 1098
NSR 140	Gold

### RENDIMIENTO

Estática	AATCC-134 Under 3.5 KV
Flamabilidad	Passes DOC-FF-1-70 Pill Test
Densidad de humo	NBS Smoke Chamber NFPA-258 - Less than 450 Flaming Mode

### SERVICIO

Garantías:  
 De por vida para sistemas palmetas  
 De por vida para sistema anti-manchas Duracolor®  
 De por vida para estática



104  
CHAMOIS



201  
GREEN TINT



226  
WHEATLAND



228  
CASTLE GREY



328  
FLINT STONE



331  
EVERGLADES



344  
BRIAR



346  
MAYFAIR BEIGE



354  
BEACH TAN



357  
SHADOW BLUE



406  
BURNISHED GOLD



507  
PERSIAN BLUE



512  
RUSTIC



534  
SABLE



538  
SMOKEDKOHL



808  
MYSTIFIED