



ESPECIFICACIONES



DISEÑO

Calibre	1/12 (47.00 filas por 10 cm)
Densidad	4768
Peso Densidad	95,360
Contenido Sustentable	Pre-consumo, contiene 35% de material reciclado del peso total
Puntadas por pulgadas	11.7 (46.06 per 10 cm)
Altura de pelo	.151" (3.84 mm)
Tipo de teñido	Solution Dyed / Yarn Dyed
Material backing	EcoFlex ICT
Tipo de fibra	Duracolor® Premium Nylon with Antron® Legacy
Tecnología de fibra	Duracolor®, LEES tiene un sistema resistente a las manchas. Aprueba requisitos GSA para sistema PERMANENTE de resistencia a las manchas
Peso	20 oz. per sq. yd. (678.2 g/m ²)
Patrón de repetición	No aplicable
Tamaño/anchura	24" x 24" (60.9 cm x 60.9 cm)
Método de instalación	Quarter Turn, Monolithic, Brick Ashlar, Vertical Ashlar, Multi Directional
Calidad de aire interior	Green Label Plus 1098
NSR 140	Gold

RENDIMIENTO

Estática	AATCC-134 Under 3.5 KV
Flamabilidad	Passes DOC-FF-1-70 Pill Test
Densidad de humo	NBS Smoke Chamber NFPA-258 - Less than 450 Flaming Mode

SERVICIO

Garantías:
 De por vida para sistemas palmetas
 De por vida para sistema anti-manchas Duracolor®
 De por vida para estática



114
ORGANIC MOIRE



116
ANTIQUITY



138
REMNANTS



201
ALLURING ORIGINS



217
LASTING
IMPRESSION



218
FOUNDATION



224
CONTEMPORARY
HISTORY



231
INDUSTRIAL PATINA



236
TRACES



334
VESTIGES



344
NATURAL
PERFECTON



346
ARTIFACT



356
RELICS



512
RUBBLE



537
CHERISHEDRUINS



548
PRESERVED