



ESPECIFICACIONES

DISEÑO

Calibre	1/12 (47.00 filas por 10 cm)
Densidad	7043
Peso Densidad	126,744
Puntadas por pulgadas	11.0 (43.31 per 10 cm)
Altura de pelo	.092" (2.34 mm)
Tipo de teñido	Solution Dyed / Yarn Dyed
Material backing	EcoFlex ICT
Tipo de fibra	Duracolor® Premium Nylon
Tecnología de fibra	Duracolor®, LEES tiene un sistema resistente a las manchas. Aprueba requisitos GSA para sistema PERMANENTE de resistencia a las manchas
Peso	17 oz. per sq. yd. (576 g/m2)
Patrón de repetición	No aplicable
Tamaño/anchura	12" x 36" (.3048 m x .9444m)
Método de instalación	Monolithic, Half-Lap, Brick Ashlar, Basket Weave, Plank Half-Lap, Monolithic Stepping, Random, Herringbone
Calidad de aire interior	Green Label Plus 1098
NSR 140	Gold

RENDIMIENTO

Estática	AATCC-134 Under 3.5 KV
Flamabilidad	ASTM E 648 Class 1 (Glue Down)
Densidad de humo	ASTM E 662 Less than 450

SERVICIO

Garantías:
 De por vida para sistemas palmetas
 De por vida para sistema anti-manchas Duracolor®
 De por vida para estática



138
FLARE



585
BOOTCUT



649
STRAIGHT



729
SLIM



851
CURVY



878
LOOSE



937
HIPSTER



955
SKINNY



966
LOW RISE



989
EASY